Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 16.00 R 25
200 A5, TL, LIFTMAX LM 81

Art-Nr.: 15776080

Technische Daten:

Reifengröße	16.00 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	200 A5
Profil	Liftmax LM 81
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.25/2.0
zulässige Felge	13.00/2.0
Breite [mm]	440
Außendurchmesser [mm]	1530
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	14000 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	18200 / 25
Luftdruck [bar]	10,00
Gewicht [Kg]	348,22
Stollenhöhe [mm]	70,0

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Liftmax LM 81 ist ein neu entwickelter und mit modernster Technologie in Radialbauweise hergestellter Industriereifen für schwere Gabelstapler und Terminalzugmaschinen
- Seine starke All-Steel-Karkasse und die verstärkte Seitenwand sorgen für eine sehr gute Stabilität und Handling im Liftmodus
- Sein aggressives und robustes Profil und die Gummimischung bieten eine exzellente Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Die Radialkarkasse federt Unebenheiten des Untergrundes ab und erhöht dadurch Fahrkomfort und Sicherheit des Bedieners und beugt Ermüdung vor
- Alle Liftmax LM 81 sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.