Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



REIFEN 195 / 60 R 12 C
108 / 106 N, TL, KR101 MASTERTRAIL 3G, M+S

Art-Nr.: 19266078

Technische Daten:

Reifengröße	195 / 60 R 12 C
TL / TT	TL
LI / SI	108 / 106 N
Profil	KR101 MasterTrail 3G
Fabrikat	Kenda
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5.5J, 6.5J, 6J
Breite [mm]	191
Außendurchmesser [mm]	534
Abrollumfang [mm]	1618
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1000 / 140
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	950 / 140
Luftdruck [bar]	6,55
Gewicht [Kg]	8,06
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	5,8
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Der Kenda KR101 MasterTrail 3G ist ein Reifen für einachsige PKW-Anhänger, Tandem- und Tridemtrailer und andere schwerere Anhänger
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten möglich
- Der Reifen bietet aufgrund seines Profildesigns einen geringen Rollwiderstand, gute Nasshaftung und eine geringe Geräuschentwicklung
- Eine hohe Anzahl an Lamellen sorgt für eine gute Ableitung von Wasser bzw. Matsch und Schnee und damit ganzjährig für hervorragende Fahreigenschaften
- Die verstärkte Konstruktion des Innerliners hält den Reifen besonders luftdicht und pannensicher

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.