Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 12.4 - 24
8 PR, 121 A6 / 118 A8, TT, TR 135, AS
ECE106, DEMO 70%; HÖHENSCHLAG

Art-Nr.: 72200058

Leider keine Abbildung!

Technische Daten:

Reifengröße	12.4 - 24
TL / TT	TT
LI / SI	121 A6 / 118 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1160
stat. Halbmesser [mm]	543
Abrollumfang [mm]	3.573
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1320 / 40
Luftdruck [bar]	2,30
Gewicht [Kg]	39,6
Stollenhöhe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.