



REIFEN VF 560 / 60 R 22.5
166 D, TL, V-FLEXA
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15715650

Technische Daten:

Reifengröße	VF 560 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	V-Flexa
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
Breite [mm]	555
Außendurchmesser [mm]	1250
stat. Halbmesser [mm]	550
Abrollumfang [mm]	3.756
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	146,64
Stollenhöhe [mm]	24,5
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance