





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger
- Die VF-Technologie (Very High Felxion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance

REIFEN VF 600 / 65 R 26.5 172 D, TL, V-FLEXA STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15715760

Technische Daten:

Reifengröße	VF 600 / 65 R 26.5
TL / TT	TL
LI/SI	172 D
Profil	V-Flexa
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	615
Außendurchmesser [mm]	1453
stat. Halbmesser [mm]	628
Abrollumfang [mm]	4377
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	189,22
Stollenhöhe [mm]	24,5
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Luftdruck [bar] Gewicht [Kg] Stollenhöhe [mm] Zulassung	2,80 189,22 24,5 ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.