Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 16.00 R 20
173 / 170 G, TL, EARTHMAX SR 33 PLUS
ECE54, ALL STEEL

Art-Nr.: 15735270

Technische Daten:

Reifengröße	16.00 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	173 / 170 G
Profil	Earthmax SR 33 Plus
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11.25
zulässige Felge	10.00W, 10.00
Breite [mm]	448
Außendurchmesser [mm]	1310
stat. Halbmesser [mm]	582
Abrollumfang [mm]	3974
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 90
Tragfähigkeit Zwilling LKW	6000 / 90
Luftdruck [bar]	7,60
Gewicht [Kg]	131,65
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 54

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Earthmax SR 33 Plus ist ein MPT Radialreifen
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion auf weichen, sandigen oder schlammigen Untergründen
- Die breiten Abstände zwischen den Profilblöcken ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung
- Die robuste Ganzstahlkarkasse sorgt für eine sehr gute Schnittfestigkeit und eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.