Bohnenkamp
Moving Professionals

RAD 10.0 / 75 - 15.3 BKT AW 702 10 PR, 123 A8, TL, 6/161/205, E2, ET -5 9.00 X 15.3, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59911412

Technische Daten:

Radgröße	10.0 / 75 - 15.3
PR / LI	123 A8, 10 PR
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Felge	9.00 x 15.3
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-5
Breite [mm]	274
Außendurchmesser [mm]	760
stat. Halbmesser [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2227
Luftdruck [bar]	3,90
Tragfähigkeit Reifen	1550 / 40
Tragfähigkeit Felge	2800 / 25
Tragfähigkeit kompl. Rad	1550 / 40
Profiltiefe [mm]	10,5
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	28,07

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.