



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der Security TR 603 ist ein professioneller Reifen für den Einsatz auf PKW-Anhängern
- Der Reifen ist durch zusätzliche Karkassenlagen verstärkt und bietet eine sehr gute Stabilität

RAD 185 R 14 C SECURITY TR603, M+S 8 PR, 104 N, TL, 5/67/112, E12, Ø16MM, R12, ET +30

5.5 J X 14 H2, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59600340

## **Technische Daten:**

Radgröße	185 R 14 C
PR / LI	102 / 100 S (104 N), 8 PR
Profil	TR603
Fabrikat	Sicherheit
Felge	5.5 J x 14 H2
Anschluss	5/67/112
Bolzenlochausführung	E12
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+30
Breite [mm]	188
Außendurchmesser [mm]	652
stat. Halbmesser [mm]	303
Abrollumfang [mm]	1970
Luftdruck [bar]	4,50
Tragfähigkeit Reifen	850 / 180
Tragfähigkeit Felge	950 / 140
Tragfähigkeit kompl. Rad	900 / 140
Tragfähigkeit Zwilling LKW	800 / 180
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Grau
Gewicht [Kg]	18,52

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.