



REIFEN 620 / 55 R26.5
166 D, TL, FLOTMASTER 381
STEEL BELTED, *DOT 50/19*

Art-Nr.: 79000955

Technische Daten:

Reifengröße	620 / 55 R 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	Flotmaster 381
Fabrikat	Alliance
stat. Halbmesser [mm]	608
Abrollumfang [mm]	4.147
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	131,8
Stollenhöhe [mm]	19,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.