



REIFEN 385 / 55 R 22.5  
160 K (158 L), TL, E-TRUCK TRAILER, 3PMSF  
NOKIAN (TR)

Art-Nr.: 17466435

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße                   | 385 / 55 R 22.5 |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 160 K (158 L)   |
| Profil                        | E-Truck Trailer |
| Fabrikat                      | Nokian          |
| Spezifikation                 | 3PMSF           |
| Empf. Felge                   | 11.75           |
| zulässige Felge               | 12.25           |
| Breite [mm]                   | 381             |
| Außendurchmesser [mm]         | 1003            |
| stat. Halbmesser [mm]         | 467             |
| Abrollumfang [mm]             | 3049            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 110      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4250 / 120      |
| Luftdruck [bar]               | 9,00            |
| Gewicht [Kg]                  | 70,3            |
| Rollwiderstand                | C               |
| Nasshaftung                   | B               |
| Rollgeräusch DB               | 69              |
| Rollgeräusch Level            | A               |
| Stollenhöhe [mm]              | 14,0            |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117 |
| M+S                           | M+S             |
| 3PMSF                         | 3PMSF           |

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian E-Truck Trailer ist ein Ganzjahresreifen für LKW Trailer
- Sein Profil mit zickzackförmigen Rillen bietet eine sehr gute Stabilität und verhindert Schäden durch kleine Steine
- Die robuste Reifenschulter und das sich gleichmäßig abnutzende Profil garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch guten Grip auf Hauptstraßen, einen geringen Rollwiderstand und geringen Kraftstoffverbrauch aus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.