

nokian  
TYRES



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 295 / 80 R 22.5  
152 / 148 M, TL, E-TRUCK DRIVE, 3PMSF  
NOKIAN (HA)

Art-Nr.: 17466504

#### Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 M
Profil	E-Truck Drive
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	297
Außendurchmesser [mm]	1054
stat. Halbmesser [mm]	491
Abrollumfang [mm]	3204
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 130
Tragfähigkeit Zwillling LKW	3150 / 130
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	60
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	75
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	17,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Nokian E-Truck Drive ist ein Ganzjahresreifen für LKW-Antriebsachsen für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr
- Sein Profil bietet einen guten Grip auch bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen und Wetterbedingungen
- Sein Blockprofil garantiert eine gute Traktion
- Das Profil nutzt sich gleichmäßig ab und sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Durch den geringen Rollwiderstand bietet der Reifen einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort