



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 11 R 22.5
16 PR, 148 / 145 M, TL, SFR1, 3PMSF
SAILUN (VA)

Art-Nr.: 11066281

Technische Daten:

Reifengröße	11 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	148 / 145 M
PR	16
Profil	SFR1
Fabrikat	Sailun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	8.25
zulässige Felge	7.50
Breite [mm]	279
Außendurchmesser [mm]	1054
stat. Halbmesser [mm]	489,11
Abrollumfang [mm]	3215
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	2900 / 130
Luftdruck [bar]	8,50
Gewicht [Kg]	55,06
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	15,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun SFR1 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling