



REIFEN 295 / 80 R 22.5
18 PR, 154 / 149 K, TL, S815, 3PMSF
SAILUN (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 11066318

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 295 / 80 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 154 / 149 K |
| PR | 18 |
| Profil | S815 |
| Fabrikat | Sailun |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 9.00 |
| zulässige Felge | 8.25 |
| Breite [mm] | 298 |
| Außendurchmesser [mm] | 1044 |
| Abrollumfang [mm] | 3184 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3750 / 110 |
| Tragfähigkeit Zwilling LKW | 3250 / 110 |
| Luftdruck [bar] | 8,50 |
| Gewicht [Kg] | 61,03 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch DB | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe [mm] | 17,0 |
| Zulassung | ECE 117, ECE 54 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

Hinweise und Merkmale:

- Der Sailun S815 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen vor allem für den Einsatz auf Baustellen
- Zickfackförmige umlaufende Rillen sorgen für eine gute Traktion und verhindern das Eindringen von kleinen Steinen
- Die tiefe Schulterrille reduziert die Hitzeentwicklung und erhöht die Traktion
- Seitenwandprotektoren schützen die Karkasse vor Seitenwandverletzungen
- Die robuste Gummimischung und die hohe Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.