



## **Hinweise und Merkmale:**

- Der Nokian Tractor King ist ein Traktorreifen für den Einsatz auf schweren Maschinen im schwierigen Gelände, im Forst, bei Erdbewegungsarbeiten und im Straßenbau
- Durch die robuste Stahlgürtelkarkasse und die starke Seitenwand ist der Reifen sehr gut vor Verletzungen und vorzeitigem Verschleiß geschützt
- Seine große Aufstandsfläche sowie das innovative Profil mit einer hohen Anzahl an Traktionskanten garantieren eine gute Traktion auf jedem Untergrund
- Steinentferner verhindern Verletzungen durch das Eindringen von Steinen und sorgen so für eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen kann mit Spikes ausgerüstet und mit Reifenketten gefahren werden
- Er bietet hohe Tragfähigkeiten bei Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h

## REIFEN 480 / 65 R 28 148 D, TL, TRACTOR KING STEEL BELTED

Art-Nr.: 17426600

## **Technische Daten:**

Reifengröße	480 / 65 R 28
TL/TT	TL
LI/SI	148 D
Profil	Tractor King
Fabrikat	Nokian
Spezifikation	R1, Steel Belted
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, DW16L, DW18L
Breite [mm]	487
Außendurchmesser [mm]	1359
stat. Halbmesser [mm]	629
Abrollumfang [mm]	4103
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3150 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	156,1
Reifeninhalt 75% [Liter]	251
Stollenhöhe [mm]	48,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	R1

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.