



REIFEN 385 / 65 R 22.5
20 PR, 160 K (158 L), TL, GHT50, 3PMSF
GOODTRIP (TR)

Art-Nr.: 11166115

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße | 385 / 65 R 22.5 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 160 K (158 L) |
| PR | 20 |
| Profil | GHT50 |
| Fabrikat | GoodTrip |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 11.75 |
| zulässige Felge | 12.25 |
| Breite [mm] | 389 |
| Außendurchmesser [mm] | 1072 |
| stat. Halbmesser [mm] | 494 |
| Abrollumfang [mm] | 3363 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4500 / 110 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4250 / 120 |
| Luftdruck [bar] | 9,00 |
| Gewicht [Kg] | 67,5 |
| Rollwiderstand | B |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch DB | 69 |
| Rollgeräusch Level | A |
| Stollenhöhe [mm] | 15,5 |
| Zulassung | ECE 117, ECE 54 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für den Regionalverkehr
- Sein Profil mit 4 umlaufenden Rillen und einer ausgeprägten breiten Reifenschulter ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer
- Die besondere Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand und Geräuschtentwicklung und verringerten Kraftstoffverbrauch
- In den V-förmigen Rillen verhindern Steinauswerfer das Eindringen von kleinen Steinen und daraus resultierende Reifenverletzungen