Bohnenkamp
Moving Professionals



REIFEN 315 / 70 R 22.5 20 PR, 154 / 151 M (156 / 150 M), TL, GHA20, 3PMSF GOODTRIP (VA/TR)

Art-Nr.: 11166065

Technische Daten:

Reifengröße	315 / 70 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 M (156 / 150 M)
PR	20
Profil	GHA20
Fabrikat	GoodTrip
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite [mm]	312
Außendurchmesser [mm]	1014
stat. Halbmesser [mm]	469
Abrollumfang [mm]	3187
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 130
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3450 / 130 (3350 / 130)
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	57,03
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	70
Rollgeräusch Level	A
Stollenhöhe [mm]	14,5
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Der GoodTrip GHA20 ist ein LKW-Radialreifen für die Vorder- oder Trailerachse für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr
- Seine große Aufstandsfläche und die kantige Reifenschulter sorgen für eine sehr gute Fahrstabiltät und einen langsamen Verschleiß
- Die vier breiten umlaufenden Rillen sorgen für eine hervorragende Wasserableitung
- Steineauswerfer verhindern Reifenverletzungen durch das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.