



REIFEN 500 / 70 R 24
164 A8 / 164 B, TL, LR400
ECE106

Art-Nr.: 11384120

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	164 A / 164 B
Profil	LR400
Fabrikat	Linglong
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1310
stat. Halbmesser [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3873
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	110,08
Stollenhöhe [mm]	28,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der Ling Long LR400 ist ein EM-Radialreifen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für Teleskoplader, Baggerlader und kleine Radlader
- Seine robuste Gummimischung sorgt für einen effizienten Schutz vor Reifenverletzungen und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Das spezielle Schulterdesign ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Stoß- und Stichfestigkeit
- Der umlaufende Streifen aus Profilblöcken in der Laufflächenmitte garantiert eine sehr gute Lenkbarkeit und Verschleißfestigkeit