



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 315 / 80 R 22.5  
158 A8, TL, DUAL MASTER 506  
ALL STEEL, ECE106

Art-Nr.: 15283112

#### Technische Daten:

Reifengröße	315 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8
Profil	Dual Master 506
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	All-Steel
Empf. Felge	9
Breite [mm]	330
Außendurchmesser [mm]	1100
stat. Halbmesser [mm]	509
Abrollumfang [mm]	3366
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	87
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Dual Master 506 wurde speziell für Zwillingsbereifungen für Bagger entwickelt
- Die besondere Seitenwandkonstruktion ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen und verhindert so das Eindringen von Steinen zwischen die Reifen
- Somit wird kein Zwischenring zwischen den Reifen benötigt
- Die starke All-Steel-Radialkarkasse bietet eine gute Stabilität, Schutz vor Verletzungen, eine lange Lebensdauer, einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort
- Das Profil 506 bietet eine effektive Performance abseits und besonders auf der Straße
- Die Schulterstollen ermöglichen einen guten Grip auf weichen Untergründen, mehr Gummi um die Reifenmitte herum sorgt für weiches und stabiles Fahrverhalten auf harten Untergründen
- Spezielle runderneuerbare EM-Karkasse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.