



REIFEN 19.0 / 45 - 17
22 PR, 152 A8, TL, AW 708
STUBBLE RESISTANT, ECE106,
SONDERPOSTEN

Art-Nr.: 10000071

Technische Daten:

Reifengröße	19.0 / 45 - 17
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8
PR	22
Profil	AW 708
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Stubble Resistant
Breite [mm]	491
Außendurchmesser [mm]	866
Abrollumfang [mm]	2.536
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Gewicht [Kg]	45,56

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.