



RAD 700 / 50 - 22.5 ALLIANCE FLOTATION 331
16 PR, 174 A8 / 170 B, TL, 10/281/335, B3, ET +50
24.00 X 22.5 TH2, ROT, LINKS, 90%,
HÖHENSCHLAG

Art-Nr.: 72200075



Leider keine Abbildung!

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Technische Daten:

Radgröße	700 / 50 - 22.5
PR / LI	162 A8 / 174 A8, 16 PR
Profil	Flotation 331
Fabrikat	Alliance
Felge	24.00 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+50
Breite [mm]	700
Außendurchmesser [mm]	1270
stat. Halbmesser [mm]	550
Abrollumfang [mm]	3.650
Luftdruck [bar]	2,40
Tragfähigkeit Reifen	4750 / 40
Tragfähigkeit Felge	7550 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	7300 / 30
Profiltiefe [mm]	39,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL3000 / Rot