



REIFEN 455 / 70 R 24
174 A2 / 154 G, TL, SP-T9, M+S
L2 / E2

Art-Nr.: 11285110

Technische Daten:

Reifengröße	455 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	174 A2 / 154 G
Profil	SP-T9
Fabrikat	Dunlop
Spezifikation	M+S, L2/E2
Empf. Felge	DW14L
zulässige Felge	DW15L
Breite [mm]	442
Außendurchmesser [mm]	1247
stat. Halbmesser [mm]	576
Abrollumfang [mm]	3745
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6700 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 90
Luftdruck [bar]	3,75
Gewicht [Kg]	109
Reifeninhalt 75% [Liter]	81,75
Stollenhöhe [mm]	23,0
M+S	M+S
TRA Code	L2, E2

Hinweise und Merkmale:

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion