



Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR100 ist ein Sommerreifen für Leicht-LKW und Transporter
- Seine zick-zack-förmig verlaufenden Profilrillen und Lamellen sorgen für einen sehr guten Grip auf trockener und nasser Fahrbahn
- Die starke Gummimischung und 2 Stahlgürtel garantieren eine lange Lebensdauer, hohe Tragfähigkeiten und eine sehr gute Pannensicherheit

REIFEN 155 R 12 C 8 PR, 88 / 86 Q, TL, MR100, M+S MIRAGE

Art-Nr.: 10165946

Technische Daten:

Reifengröße	155 R 12 C
TL / TT	TL
LI/SI	88 / 86 Q
PR	8
Profil	MR100
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	4.50B
zulässige Felge	4.00B, 4J, 4.50J, 5J
Breite [mm]	157
Außendurchmesser [mm]	550
stat. Halbmesser [mm]	250
Abrollumfang [mm]	1667
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	560 / 160
Tragfähigkeit Zwilling LKW	530 / 160
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	6,1
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	В
Stollenhöhe [mm]	7,3
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.