



## REIFEN 225 / 70 R 15 C 8 PR, 112 / 110 R, TL, MR-700 AS, 3PMSF MIRAGE

**Art-Nr.: 10165868**

### Technische Daten:

Reifengröße	225 / 70 R 15 C
TL / TT	TL
LI / SI	112 / 110 R
PR	8
Profil	MR-700 AS
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.50J
zulässige Felge	6J, 7J
Breite [mm]	228
Außendurchmesser [mm]	697
stat. Halbmesser [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2112
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 170
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1060 / 170
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	13,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

### Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand