

■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 205 / 65 R 16 C 8 PR, 107 / 105 T, TL, MR-700 AS, 3PMSF MIRAGE

Art-Nr.: 10165876

Technische Daten:

Reifengröße	205 / 65 R 16 C
TL / TT	TL
LI / SI	107 / 105 T
PR	8
Profil	MR-700 AS
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6J
zulässige Felge	5.5J0, 6.50J
Breite [mm]	209
Außendurchmesser [mm]	672
stat. Halbmesser [mm]	309
Abrollumfang [mm]	2036
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 190
Tragfähigkeit Zwillling LKW	925 / 190
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	12,3
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-700 AS ist ein Allwetterreifen für Kleintransporter
- Sein Profil bietet eine sehr gute Performance auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn
- Drei umlaufende gezackte Rillen verhindern Aquaplaning und sorgen für Fahrsicherheit unter schwierigen Wetterbedingungen
- Kleine Rillen auf den Profilrippen verbessern die Haftung bei Regen und Schnee
- Seine High-Grip Silicamischung garantiert eine gute Performance und einen geringen Rollwiderstand