



REIFEN 225 / 65 R 16 C
8 PR, 112 / 110 R, TL, MR-W300, 3PMSF
MIRAGE

Art-Nr.: 10165834

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

Technische Daten:

Reifengröße	225 / 65 R 16 C
TL / TT	TL
LI / SI	112 / 110 R
PR	8
Profil	MR-W300
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	6.50J
zulässige Felge	6J, 7J
Breite [mm]	228
Außendurchmesser [mm]	698
stat. Halbmesser [mm]	320
Abrollumfang [mm]	2115
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 170
Tragfähigkeit Zwillling LKW	1060 / 170
Luftdruck [bar]	4,75
Gewicht [Kg]	13,8
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.