





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 855 in dieser Dimension ist ein Radialreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Er eignet sich für die Bodenbearbeitung und für Transportfahrten auf dem Feld und auf der Straße.
- Seine sehr guten
 Selbstreinigungseigenschaften
 verhindern ein Verschmutzen der
 Fahrbahn beim Wechsel vom Feld- zum
 Straßeneinsatz.

REIFEN 210 / 95 R 16 116 A8, TL, AGRIMAX RT 855 (7.50R16), ECE106

Art-Nr.: 10000188

Technische Daten:

Reifengröße	210 / 95 R 16
TL/TT	TL
LI/SI	116 A8
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W6, 6LB, 5.50F
Breite [mm]	214
Außendurchmesser [mm]	806
stat. Halbmesser [mm]	350
Abrollumfang [mm]	2353
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1250 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	21,50
Stollenhöhe [mm]	26,5
Stollenanzahl	20x2

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.