



RAD 500 / 60 R 22.5 BKT FL 630 ULTRA
166 A8 / 155 D, TL, 8/221/275, A3, ET 0, VS H
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, 98%,
HÖHENSCHLAG

Art-Nr.: 72200389

Technische Daten:

Radgröße	500 / 60 R 22.5
PR / LI	166 A8 / 155 D
Profil	FL 630 Ultra
Fabrikat	BKT
Felge	16.00 x 22.5
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1172
stat. Halbmesser [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.592
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	5300 / 40
Tragfähigkeit Felge	6700 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	5300 / 40
Profiltiefe [mm]	29,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	148,55

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.