



REIFEN 500 / 70 R 24
164 A8 / 159 D, TL, RIDEMAX IT 696
ECE106

Art-Nr.: 10000263

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 159 D
Profil	Ridemax IT 696
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L, DW18L
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1.310
stat. Halbmesser [mm]	602
Abrollumfang [mm]	3954
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	123,50
Stollenhöhe [mm]	29,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen der 80er und 65er Serie für vielseitigen Einsatz
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auf schwersten Maschinen
- Optimal bei hohem Straßenanteil und langen Transporteinsätzen
- 65 km/h Zulassung für eine hohe Transportleistung
- Geringer Rollwiderstand durch hohen Positivanteil und damit verbunden ein geringerer Kraftstoffverbrauch ggü. AS-Reifen