



REIFEN 800 / 65 R 32
185 D, TL, RIDEMAX FL 615
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 10000351

Technische Daten:

Reifengröße	800 / 65 R 32
TL / TT	TL
LI / SI	185 D
Profil	Ridemax FL 615
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	TW27B
Breite [mm]	830
Außendurchmesser [mm]	1.853
stat. Halbmesser [mm]	834
Abrollumfang [mm]	5624
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9250 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	317,24
Stollenhöhe [mm]	31,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax FL 615 ist ein moderner, vielseitiger Reifen für Güllewagen, Dungstreuer und andere gezogene Fahrzeuge.
- Er eignet sich hervorragend für Fahrzeuge, die im Feld eingesetzt werden, aber auch anteilig auf der Straße fahren.
- Außerdem kann er auch auf angetriebenen Erntemaschinen sehr gut eingesetzt werden.
- Sein Profil bietet einen sehr guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Dank seinem hohen Profilanteil wird die Geräuscentwicklung reduziert.