



RAD 425 / 55 R 17 ALLIANCE 570
140 A8 / 140 B, TL, 6/161/205, B2, ET +45
13.00 X 17, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 10000412



Leider keine Abbildung!

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil-Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung

Technische Daten:

Radgröße	425 / 55 R 17
PR / LI	140 A8 / 140 B
Profil	570
Fabrikat	Alliance
Felge	13.00 x 17
Anschluss	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	+45
Breite [mm]	425
Außendurchmesser [mm]	890
stat. Halbmesser [mm]	400
Abrollumfang [mm]	2656
Luftdruck [bar]	3,50
Tragfähigkeit Reifen	2500 / 40
Tragfähigkeit Felge	4150 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	2500 / 40
Stollenanzahl	17x2
Profiltiefe [mm]	31,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	84,35

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.