



REIFEN 290 / 90 - 20
18 PR, 168 A2 / 152 B, TT, EM 933 SUPER
E2, INKL. SCHLAUCH V3-02-29 + WB

Art-Nr.: 10000337

Technische Daten:

Reifengröße	290 / 90 - 20
TL / TT	TT
LI / SI	168 A2 / 152 B
PR	18
Profil	EM 933 SUPER
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E2, Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	8.0
Breite [mm]	295
Außendurchmesser [mm]	1.055
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 50
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	67,07
Stollenhöhe [mm]	22,5
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	E2

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT EM 933 Super ist ein Reifen für Bagger im Einsatz von Aushub- oder Ladearbeiten.
- Seine besondere Seitenwand mit überstehender Rippe ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen beim Zwillingseinsatz und verhindert das Eindringen von Steinen.
- Ein Zwischenring zwischen den beiden Reifen ist deshalb nicht mehr nötig.
- Das spezielle Profil bietet eine hervorragende Traktion auch unter schwersten Bedingungen.
- Außerdem garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen ist maßgerecht zur Originalbereifung des Erstausrüsters.