



REIFEN 23.1 - 26
16 PR, 172 A2 / 160 A6, TT, FS 216, LS-2
STEEL BELTED, ECE106, WULSTGUMMI
LEICHT BESCHÄDIGT

Art-Nr.: 72000402



Leider keine Abbildung!

Technische Daten:

Reifengröße	23.1 - 26
TL / TT	TT
LI / SI	172 A2 / 160 A6
PR	16
Profil	FS 216
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	20
Breite [mm]	587
Außendurchmesser [mm]	1615
stat. Halbmesser [mm]	726
Abrollumfang [mm]	4.780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 30
Luftdruck [bar]	2,40
Stollenhöhe [mm]	55,0
Stollenanzahl	17x2

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.