

BRIDGESTONE



REIFEN 340 / 85 R 28
133 D / 130 E, TL, VX-TRACTOR

Art-Nr.: 10000492

Technische Daten:

Reifengröße	340 / 85 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	133 D / 130 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW12
zulässige Felge	DW11, W11, W12
Breite [mm]	350
Außendurchmesser [mm]	1.298
stat. Halbmesser [mm]	598
Abrollumfang [mm]	3889
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1900 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	76,28
Reifeninhalt 75% [Liter]	145
Stollenhöhe [mm]	44,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.