

BRIDGESTONE



REIFEN 440 / 65 R 28
138 D / 135 E, TL, VX-TRACTOR

Art-Nr.: 10000497

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	138 D / 135 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW14L
zulässige Felge	DW13, W13, W14L, W15L, DW15L
Breite [mm]	425
Außendurchmesser [mm]	1.288
stat. Halbmesser [mm]	590
Abrollumfang [mm]	3890
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2180 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	92,72
Reifeninhalt 75% [Liter]	184
Stollenhöhe [mm]	45,5
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.