

BRIDGESTONE



REIFEN 480 / 65 R 28
142 D / 139 E, TL, VX-TRACTOR

Art-Nr.: 10000501

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	142 D / 139 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L, W14L, W15L
Breite [mm]	475
Außendurchmesser [mm]	1.344
stat. Halbmesser [mm]	616
Abrollumfang [mm]	4032
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2430 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	108,58
Reifeninhalt 75% [Liter]	222
Stollenhöhe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.