

BRIDGESTONE



REIFEN 520 / 85 R 38
160 D / 157 E, TL, VX-TRACTOR

Art-Nr.: 10000529

Technische Daten:

Reifengröße	520 / 85 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	160 D / 157 E
Profil	VX-Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW18L
zulässige Felge	DW16L, W16L, W18L
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1.846
stat. Halbmesser [mm]	851
Abrollumfang [mm]	5530
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4125 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	226,59
Reifeninhalt 75% [Liter]	480
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VX-Tractor ist ein AS-Radialreifen für Traktoren für den kombinierten Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Sein Profil mit besonders hohem Stollenvolumen durch lange und hohe Stollen sorgt für eine gute Traktion und einen langsamen Verschleiß.
- Die Gummimischung ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß.
- Der Karkassenaufbau mit verstärkter Seitenwand und 6-lagigem Premiumgürtel garantiert eine lange Lebensdauer und Pannensicherheit auch beim Fahren mit hohem Luftdruck.