

BRIDGESTONE



REIFEN VF 620 / 75 R 30
169 D / 166 E, TL, VT-TRACTOR

Art-Nr.: 10000545

Technische Daten:

Reifengröße	VF 620 / 75 R 30
TL / TT	TL
LI / SI	169 D / 166 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW20B, DW21B
Breite [mm]	654
Außendurchmesser [mm]	1.684
stat. Halbmesser [mm]	730
Abrollumfang [mm]	4999
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	215,95
Reifeninhalt 75% [Liter]	557
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.