

BRIDGESTONE



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN VF 710 / 55 R 30 NRO
165 D / 161 E, TL, VT-TRACTOR

Art-Nr.: 10000546

Technische Daten:

Reifengröße	VF 710 / 55 R 30 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	165 D / 161 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW25B
zulässige Felge	DW23B
Breite [mm]	718
Außendurchmesser [mm]	1.544
stat. Halbmesser [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4571
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4625 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	204,35
Reifeninhalt 75% [Liter]	503
Stollenhöhe [mm]	55,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.