

BRIDGESTONE



REIFEN VF 650 / 60 R 34 NRO
165 D / 162 E, TL, VT-TRACTOR

Art-Nr.: 10000549

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 60 R 34 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	165 D / 162 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B, DW20B
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	1.644
stat. Halbmesser [mm]	721
Abrollumfang [mm]	4885
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	219,44
Reifeninhalt 75% [Liter]	502
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.