

BRIDGESTONE



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN VF 650 / 75 R 38 NRO
175 D / 172 E, TL, VT-TRACTOR

Art-Nr.: 10000550

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 75 R 38 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	175 D / 172 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B, DW20B
Breite [mm]	661
Außendurchmesser [mm]	1.941
stat. Halbmesser [mm]	828
Abrollumfang [mm]	5758
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6900 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6300 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	267,70
Reifeninhalt 75% [Liter]	715
Stollenhöhe [mm]	60,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.