

BRIDGESTONE



REIFEN VF 650 / 65 R 34 NRO
167 D / 164 E, TL, VT-TRACTOR

Art-Nr.: 10000551

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 65 R 34 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	167 D / 164 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW21B, DW20B
Breite [mm]	658
Außendurchmesser [mm]	1.702
stat. Halbmesser [mm]	725
Abrollumfang [mm]	5131
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	221,55
Reifeninhalt 75% [Liter]	555
Stollenhöhe [mm]	58,0
Zulassung	ECE 106
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.