

BRIDGESTONE



REIFEN VF 620 / 75 R 26 CFO
172 A8, TL, VT-COMBINE

Art-Nr.: 10000554

Technische Daten:

Reifengröße	VF 620 / 75 R 26 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	172 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW20B
Außendurchmesser [mm]	1.575
stat. Halbmesser [mm]	683
Abrollumfang [mm]	4.709
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	168,62
Reifeninhalt 75% [Liter]	433
Stollenhöhe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.