

BRIDGESTONE



REIFEN VF 540 / 65 R 30 CFO
161 A8, TL, VT-COMBINE

Art-Nr.: 10000556

Technische Daten:

Reifengröße	VF 540 / 65 R 30 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	161 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW18L
zulässige Felge	W18L
Breite [mm]	510
Außendurchmesser [mm]	1.455
stat. Halbmesser [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4333
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	124,88
Reifeninhalt 75% [Liter]	306
Stollenhöhe [mm]	44,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.