

BRIDGESTONE



REIFEN IF 800 / 70 R 32 CFO
182 A8, TL, VT-COMBINE

Art-Nr.: 10000560

Technische Daten:

Reifengröße	IF 800 / 70 R 32 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW27B
Breite [mm]	774
Außendurchmesser [mm]	1.933
stat. Halbmesser [mm]	846
Abrollumfang [mm]	5780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	338,49
Reifeninhalt 75% [Liter]	912
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.