

BRIDGESTONE



REIFEN IF 900 / 60 R 32 CFO
182 A8, TL, VT-COMBINE

Art-Nr.: 10000562

Technische Daten:

Reifengröße	IF 900 / 60 R 32 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8
Profil	VT Combine
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	DW30B
Breite [mm]	850
Außendurchmesser [mm]	1.894
stat. Halbmesser [mm]	829
Abrollumfang [mm]	5659
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	336,06
Reifeninhalt 75% [Liter]	1.013
Stollenhöhe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Bridgestone VT Combine ist ein Radialreifen für Erntefahrzeuge.
- Das Stollendesign und die große Aufstandsfläche sorgen für eine sehr gute Traktion bei größtmöglicher Bodenschonung.
- Aufgrund des Karkassenaufbaus sind hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck möglich, was für eine verringerte Bodenverdichtung sorgt.
- Die starke so genannte S-Line-Wulst garantiert eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen Bedingungen und großen Belastungen des Reifens.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.