



REIFEN 23.5 R 25
201 A2 / 185 B, TL, MS302
L3** / E3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 10000745

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS302 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf Radladern und Dumpern.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.
- Eine dicke Basisgummischicht sowie die verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung sorgen für einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Der Positivanteil und die große Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die verstärkten Profilblöcke minimieren Vibrationen bei Transportgeschwindigkeiten.

Technische Daten:

Reifengröße	23.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	201 A2 / 185 B
Profil	MS302
Fabrikat	Maxam
Spezifikation	E3/L3, **, C.R.
Empf. Felge	19.50/2.5
Breite [mm]	599
Außendurchmesser [mm]	1.613
stat. Halbmesser [mm]	707
Abrollumfang [mm]	4752
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	14500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9250 / 50
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	338
Stollenhöhe [mm]	37,0
Star Rating	**
TRA Code	E3, L3