



REIFEN 750 / 65 R 25
209 A2 / 190 B, TL, MS302
E3** / L3**, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 10000753

Technische Daten:

Reifengröße	750 / 65 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2 / 190 B
Profil	MS302
Fabrikat	Maxam
Spezifikation	E3/L3, **, C.R.
Empf. Felge	24.00/3.0
Breite [mm]	744
Außendurchmesser [mm]	1.596
stat. Halbmesser [mm]	664
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	10600 / 50
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	461,00
Stollenhöhe [mm]	41,0
Star Rating	**
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS302 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf Radladern und Dumpfern.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.
- Eine dicke Basisgummischicht sowie die verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung sorgen für einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Der Positivanteil und die große Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die verstärkten Profilblöcke minimieren Vibrationen bei Transportgeschwindigkeiten.