



REIFEN 26.5 R 25  
209 A2 / 193 B, TL, MS300  
E3\*\* / L3\*\*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 10000799

#### Technische Daten:

Reifengröße	26.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2 / 193 B
Profil	MS300
Fabrikat	Maxam
Spezifikation	E3/L3, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite [mm]	669
Außendurchmesser [mm]	1.739
stat. Halbmesser [mm]	751
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	11500 / 50
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	462,00
Stollenhöhe [mm]	35,0
Star Rating	**
TRA Code	E3, L3

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS300 ist ein EM-Reifen für Radlader, Dumper, Grader und ähnliche Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für Einsätze auf sandigen oder einfachen Untergründen
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion auch bei Arbeiten abseits der Straße
- Seine dicke Basisgummischicht und die schnitt- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für einen sehr guten Schutz vor Verletzungen