



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 240 / 70 R 16
104 A8 / 104 B, TL, AGRIMAX TURF RT 333
ECE106

Art-Nr.: 10000465

Technische Daten:

Reifengröße	240 / 70 R 16
TL / TT	TL
LI / SI	104 A8 / 104 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W8L, W9
Breite [mm]	244
Außendurchmesser [mm]	742
stat. Halbmesser [mm]	340
Abrollumfang [mm]	2213
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	900 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	21,60
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften