



REIFEN 365 / 80 R 20  
153 A2 / 141 B, TL, MS910R

Art-Nr.: 10000806

Technische Daten:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Reifengröße                   | 365 / 80 R 20        |
| TL / TT                       | TL                   |
| LI / SI                       | 153 A2 / 141 B       |
| Profil                        | MS910R               |
| Fabrikat                      | Maxam                |
| Empf. Felge                   | 11.00                |
| zulässige Felge               | 11,011SDC, 12, 12SDC |
| Breite [mm]                   | 363                  |
| Außendurchmesser [mm]         | 1.089                |
| stat. Halbmesser [mm]         | 498                  |
| Abrollumfang [mm]             | 3300                 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3650 / 10            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2575 / 50            |
| Luftdruck [bar]               | 3,75                 |
| Gewicht [Kg]                  | 67,00                |
| Stollenhöhe [mm]              | 18,5                 |

Hinweise und Merkmale:

- Der Maxam MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.